

# 10 JAHRE GARANTIE

für die Beschichtung von Fassadenbrettern mit  
**Koralan<sup>®</sup> Holzöl**  
**Koralan<sup>®</sup> Holzöl Spezial**  
**Koralan<sup>®</sup> Vergrauungslasur sowie**  
**Koralan<sup>®</sup> UL 110**



Die Formulierung dieser Produkte basiert auf ausgesuchten emulgierten Ölen, die mit mikrofeinen Wachsen versetzt sind. Diese Kombination ermöglicht eine optimale Penetration in das Holz und eine tiefgehende Hydrophobierung der Holzfasern.

## Hieraus ergeben sich viele Produktvorteile für Ihr Holz:

- Lasierend, die markante Holzstruktur bleibt erkennbar
- Ideal für Nadelholz im Außenbereich wie Fassadenhölzer, Dachüberstände, Sichtschutzelemente usw.
- Auf Wasserbasis
- Offenporig, feuchtigkeitsregulierend
- Mit natürlichen Ölen und Wachsen
- Hervorragende Penetration ins Holz
- Wasserabweisend
- Wetterbeständig
- Nicht schichtbildend, daher kein Abblättern, somit problemlos nachstreichbar
- Schnell trocknend, nach Trocknung stapelfest



### Voraussetzung für eine dauerhafte, ansprechende Beschichtung:

Die Holzfeuchte darf 18 % nicht überschreiten.  
 Sachgerechte Applikation der oben genannten Produkte gemäß Technischem Merkblatt.  
 Fachgerechte Montage der Fassadenprofile (konstruktiver Holzschutz, ausreichende Hinterlüftung, nicht-rostende Befestigungsmaterialien, usw.).  
 Jegliches Produkt, welches vor der Montage als nicht zufriedenstellend empfunden wird, darf nicht montiert werden.  
 Schnitt- und Befestigungsstellen müssen sofort mit dem vorab applizierten **Koralan<sup>®</sup>-Produkt** im gleichen Farbton nachgestrichen werden. Im Hirnholzbereich hat die nachträgliche Beschichtung des Holzes mindestens zweimalig zu erfolgen.  
 Beschädigungen der Beschichtung, die während der Montage entstehen, müssen sofort mit dem vorab verarbeiteten **Koralan<sup>®</sup>-Produkt** im gleichen Farbton nachgestrichen werden.  
 Überprüfen Sie ein- bis zweimal jährlich die Fassadenoberfläche auf Beschädigungen und Verschmutzungen. Solche Flächen müssen gereinigt und fachgerecht mit dem eingesetzten **Koralan<sup>®</sup>-Produkt** im gleichen Farbton nachgestrichen werden. Die Kaufbelege dienen als Nachweis der Nachpflege.  
 Je nach Helligkeit des Farbtones und Exposition des verbauten Holzes hat alle zwei bis drei Jahre ein fachgerechter Pflegeanstrich mit dem vorliegenden **Koralan<sup>®</sup>-Produkt** im gleichen Farbton zu erfolgen, da durch UV-Strahlung und andere Witterungs- und Umwelteinflüsse jede Oberflächenbeschichtung mit der Zeit abbaut.

### Leistungsinhalt

Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf den Anstrich mit den oben genannten Produkten und dass dieser nicht reißt und nicht abblättert. Im berechtigten Garantiefall beschränkt sich der Schadensersatz ausschließlich auf den Materialeinsatz zur Mängelbeseitigung.

### Ausschlusskriterien

Dieser Garantiezeitraum beruht auf dem konsequenten Einhalten des aktuellen Stands der Technik bei Holz Auswahl (Qualität und Holzart), Konstruktion und Fertigung, Transport und Verbau sowie der qualifizierten Beschichtung mit den genannten **Koralan<sup>®</sup>-Produkten** anhand der Beschichtungsempfehlungen der Kurt Obermeier GmbH & Co. KG.  
 Je nach Holzart und Bewitterungsgrad der Holzflächen muss der Kunde diese Flächen regelmäßig kontrollieren und pflegen, sowie die vorgeschriebenen Wartungsintervalle einhalten. Glanz- und Farbtonveränderungen stellen keinen Garantiefall, sondern einen typischen Bewitterungsverlauf dar.  
 Harzaustritte und damit verbundene Folgen sind bei Nadelhölzern üblich und daher nicht Teil der Gewährleistung. Ebenso können, bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtung, Holzinhaltsstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und Verfärbungen an hellen Farbtönen, oder Verfärbungen im Umfeld verursachen. Unterschiede in der Holzstruktur und Rauigkeiten, insbesondere im Bereich von Ästen und Kanten, lassen sich trotz modernster Fertigungstechnik im Hobelwerk nicht immer vermeiden. Dadurch schwankt in diesen Bereichen bei der Beschichtung die Farbpigmentaufnahme, was optisch zu leicht dunkleren Stellen führen kann, welche aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit der Beschichtung haben.  
 Sollten die Fassadenbretter durch die Witterungseinflüsse oder bedingt durch die Konstruktion reißen, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar.  
 Werden Pflege- oder Renovieranstriche nicht fachgerecht, d. h. beispielsweise durch einen ordnungsgemäßen Fachbetrieb, gemäß BFS Merkblatt Nr. 18 und nach aktuellen technischen Merkblatt ausgeführt, oder hierfür andere Produkte als die genannten **Koralan<sup>®</sup>-Produkte** verwendet, oder werden die Pflegeanweisungen (Rechnungsbelege) nicht erbracht, erlischt die Garantie. Die Kostenübernahme für Pflege- und Renovieranstriche sind nicht Teil dieser Gewährleistung.